



XCMG

Представитель китайского концерна XCMG
ГК АГАТ предлагает Вашему рассмотрению строительную технику концерна XCMG

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ



Выбирая нашу компанию в качестве партнёра вы выбираете качество и надежность

ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

ГК АГАТ осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку.





XCMG

Дорожные виброкатки с гидравлическим приводом



Характеристики/ модель	XS122	XS122E	XS143	XS163	XS183	XS183E	XS203
Двигатель	Cummins 4B3.9	Yuchai YC4A125Z-T21	Cummins 6BTAA5.9-C	Cummins 6BTAA5.9-C	Deutz BF6M2012C	Shangchai SC8D190.1G2	Deutz BF6M2012C
Мощность, кВт/об/мин	93/2200	92/2200	125/2200	125/2200	136/2200	140/2200	136/2200
Мост/трансмиссия	DANA	DANA	DANA	DANA	DANA	Fenyi	DANA
Гидравлика	Sauer		Rexroth	Sauer	Sauer	Sauer	Sauer
Диаметр вальца, мм	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1600
Ширина вальца, мм	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
Нагрузка на валец, кг	6700	6800	8200	9900	11500	11500	13500
Рабочая масса, кг	12000	12000	14000	16000	18000	18000	20000
Скорость, км/ч	0~10,4	0~11	0~12	0~12	0~10	0~10	0~10
Частота колебаний (выс/низ), Гц	30/35	30/35	28/35	28/35	28/33	28/33	28/33
Амплитуда (выс/низ), мм	1,8/0,9	1,8/0,9	1,86/0,88	1,86/0,88	1,86/0,93	1,86/0,93	1,86/0,93
Д, Ш, В	5970×2300×3150	5970×2300×3150	6200×2300×3200	6200×2300×3200	6222×2390×3200	6222×2390×3200	6222×2430×3200
Опции	Кондиционер		Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер





XCMG

Дорожные виброкатки с гидравлическим приводом



Характеристики/ модель	XS203E	XS223	XS223E	XS263	XS303	XS333
Двигатель	Deutz BF6M2012C	Deutz BF6M2012C	Shanghai SC8D190.1G2	Deutz BF6M1013EC	Deutz BF6M1013ECP	Deutz BF6M1013FC
Мощность, кВт/об/мин	140/2200	136/2200	140/2200	160/2200	179/2200	210/2200
Мост/трансмиссия	Fenyi	DANA	Fenyi	DANA	DANA	DANA
Гидравлика	Sauer	Sauer	Sauer	Sauer	Sauer	Sauer
Диаметр вальца, мм	1600	1600	1600	1600	1600	---
Ширина вальца, мм	2130	2130	2130	2130	2130	2170
Нагрузка на валец, кг	13500	15000	15000	17000	18000	21000
Рабочая масса, кг	20000	22000	22000	26000	30000	33000
Скорость, км/ч	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10	0~9
Частота колебаний (выс/низ), Гц	28/33	28/33	28/33	27/32	27/33	27/33
Амплитуда (выс/низ), мм	1,86/0,93	1,86/0,93	1,86/0,93	1,9/0,95	2,0/1,0	2,3/1,25
Д, Ш, В	6222×2430×3200	6222×2430×3200	6222×2430×3200	6630×2430×3330	6690×2480×3330	6690×2590×3330
Опции	Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер	Кондиционер	





XCMG

Дорожные вибротатки с механическим приводом



Характеристики/ модель	XS223J	XS223JE	XS262J	XS263J
Двигатель	Shangchai SC8D185.2G2B1	Shangchai SC8D185.2G2B1	Shangchai SC8D190.2G2	Shangchai SC8D190.3G2
Мощность, кВт/об/мин	136/1800	136/1800	140/2000	140/1800
Мост/трансмиссия	XCMG	XCMG	XCMG	XCMG
Гидравлика	Sauer	Sauer	Sauer	Sauer
Диаметр вальца, мм	1600	1600	1600	1600
Ширина вальца, мм	2130	2130	2170	2170
Нагрузка на валец, кг	11000	11000	---	13000
Рабочая масса, кг	22000	22000	26000	26000
Скорость, км/ч	0~9,4	0~11,12	---	0~9,55
Частота колебаний (выс/низ), Гц	28/33	28/33	---	27/32
Амплитуда (выс/низ), мм	1,86/0,93	1,86/0,93	---	1,9/0,95
Д, Ш, В	6220×2430×3200	6220×2430×3200	6430×2470×3260	6430×2470×3260





XCMG

Дорожные вибротрамбовки с двумя стальными вальцами и гидравлическим приводом



Характеристики/ модель	XD81E	XD112E	XD122	XD132	XD132E	XD143
Двигатель	Deutz BF4M2012	Deutz BF04M2012C	Deutz BF04M2012C	Deutz BF04M2012C	Deutz BF04M2012C	Deutz BF4M1013EC
Мощность, кВт/об/мин	74.9/2400	98/2300	98/2300	98/2300	98/2300	118/2300
Гидравлика	Sauer		Sauer	Sauer		
Диаметр вальца, мм	1150	1250	1300	1400	1400	1400
Ширина вальца, мм	1680	1900	2130	2130	2130	2130
Нагрузка на валец, кг	4000	5650	6150	---	6500	7000
Рабочая масса, кг	8000	11300	12300	13000	13000	14000
Скорость, км/ч	0~9,3	0~10	0~10	0~12	0~10	0~8
Частота колебаний (выс/низ), Гц	48/45	48/45	50/67	46/58	48/45	67/50
Амплитуда (выс/низ), мм	0,35/0,7	0,41/0,8	0,3/0,8	0,25/0,72	0,41/0,75	0,3/0,8
Д, Ш, В	4890×1970×2950	5700×2190×3020 (3220)	5140×2290×3070	5140×2290×3070	5700 × 2420 × 3020 (3220)	5140×2320×3070
Опции	Кабина		Кондиционер	Кондиционер		





XCMG

Дорожные виброкатки с двумя стальными вальцами и гидравлическим приводом

Характеристики/ модель	XMR083	XMR15S	XMR30E	XMR30	XMR40S
Двигатель	186FAM	PERKINS 403D-11	Changchai ZN385Q	Changchai ZN385Q	Deutz F3L2011
Мощность, кВт/об/мин	5/2600	17.3/2600	21/2400	21/2400	33,9/2600
Гидравлика		Poclairn	Sauer, Permco		Sauer
Диаметр вальца,мм	---	582	750	---	800
Ширина вальца,мм	708	893	1000	1000	1300
Нагрузка на валец,кг	400	800	1800	1800	2000
Рабочая масса,кг	800	1600	3000	3200	4000
Скорость, км/ч	0~3,6	0~9	0~7,5	0~7,5	0~10
Частота колебаний (выс/низ),Гц	55	70	50	50	60
Амплитуда (выс/низ), мм	0,32	0,4	0,5	0,5	0,4
Д, Ш, В	2695×760×1200	2118×976×2278	2900×1200×2760	2900×1200×2760	2865×1425×2995-
Опции					

Дорожные виброкатки с двумя стальными вальцами и гидравлическим приводом

Характеристики/ модель	XMR303	XMR403
Двигатель	ZN390Q	ZN490Q
Мост/трансмиссия		
Гидравлика		
Диаметр вальца,мм	---	---
Ширина вальца,мм	1200	1300
Нагрузка на валец,кг	1550	2050
Рабочая масса,кг	3100	4100
Скорость, км/ч	0~9,5	0~10
Частота колебаний (выс/низ),Гц	60	60
Амплитуда (выс/низ), мм	0,46	0,41
Д, Ш, В	2675×1318×2680	2720×1416×2776
Опции		





XCMG

