

Коммерческое предложение Фронтальный дизельный погрузчик ZL30G производства Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG – КНР).



Фронтальный погрузчик с ковшем на 1,8 куб м, с шарнирно-сочлененной рамой, представляет собой универсальную машину для выполнения погрузо-разгрузочных и иных операций в зависимости от используемого навесного оборудования. На строительных площадках, железнодорожных станциях, в морских портах - везде вы встретите эту замечательную машину. Основной функцией которой является погрузо-разгрузочные операции и перемещение материалов на короткие расстояния. Грунт, руда, камни, уголь - все по плечу фронтальному погрузчику XCMG ZL30G. Машина может применяться для отсыпки и выравнивания грунта, буксировки, выполнения отвалов.

Погрузчик изготавливается по технологиям японских производителей. ZL30G обладает следующими преимуществами:

Благодаря шарнирной раме погрузчик имеет малый радиус поворота, что позволяет ему выполнять рабочий цикл по оптимальной траектории даже в сильно стесненных условиях.

Гидромеханический усилитель силового агрегата даёт возможность полностью использовать мощность двигателя и бесступенчато изменять скорость с учетом внешних условий перемещения.

Погрузчик ZL30G имеет рулевое управление с гидравлическим усилителем. Стрела, ковш или иной рабочий орган, так же управление переключением передач полностью гидрофицировано.

Погрузчик имеет широкую колесную базу, значительный вес, снабжён пневматическими шинами низкого давления - все это придает машине значительную устойчивость при работе на неровной каменистой местности с различными уклонами и препятствиями.



Технические характеристики

Управление джойстиком, кондиционер

Двигатель	YUCHAI YC6B125-T21 (BB6G4)92 KW	Холодный запуск	Предпусковой подогреватель/свеча накала
			Подогрев топлива
Коробка передач	HANGCHI- Коробка передач	4 передачи вперед, 3 передачи назад	
Мосты	Meritor (Китайско-американское СП)	PRC111D006 A/B	
Объем ковша	Объем ковша	1.8 м3.	
Основные технические параметры	Номинальная загрузка	3 т	
	Высота разгрузки	2800 mm.	
	Расстояние разгрузки	1030 mm.	
	Габаритные размеры	7250 X 2580 X 3290 mm.	
	Вес целой машины	10500 KG.	
	Колёсная база	2,700mm	
	Колея	1,850mm	
	Минимальный дорожный просвет	380mm	
	Характеристики шин	17.5-25-16PR	
	Топливо (дизельное), л	145	
	Моторное масло, л	20	
	Трансмиссионное масло, л	32	
	Масло гидравлической системы	125	
Мосты	25		

Представленные характеристики носят рекламно-информационный характер и могут изменяться производителем без предварительного уведомления.